

APOLO

REGISTROS PLÁSTICOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

AWWA C800/ ASTM D2467 (NTC4404) / ISO 7-1:1994 (NTC 2104)



CONEXIONES:

Rosca Hembra NPT 1/2"
Rosca Macho NPT 1/2"
Acople Mecanico PEAD 20mm
Acople Mecanico PEAD 16mm

CARACTERÍSTICAS:

Diámetro nominal: 1/2"
Uso: Agua potable
Presión de trabajo : 235 PSI
Vida útil: 5000 ciclos mínimo
Ángulo de apertura/cierre: 90°
SCH 80

Cumple Res. 0501



www.apolo.net.co

APOLO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

No.

- 1 Perilla
- 2 O-ring perilla
- 3 Cuerpo rígido
- 4 Empaque esfera
- 5 Esfera
- 6 O-ring inserto
- 7 Inserto roscado NPT 1/2"
- 8 Tornillo hexagonal

MATERIAL

- PVC 1
Nitrilo
PVC 1
Elastómero termoplástico
Acetal
Nitrilo
Bronce DZR
Galvanizado

RECOMENDACIONES DE USO:

- Usar cinta teflón para mejor sello
- No golpear
- No usar herramientas

OTRAS CONFIGURACIONES

Soldar



Hembra x Macho

